

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA GRADUABLE



Especificaciones

COMPONENTE	RESISTENCIA
Reata con tratamiento ignifugo (retardante al fuego-auto extingible).	Reata resistente a la rotura 5000 lbf.
Dos mosquetones de 3/4 de apertura.	En acero con resistencia 5000 lbf.
Un ocho en acero para graduación.	En acero con resistencia de 4000 lbf.
Costuras en hilo color blanco para facilitar su inspección.	
Longitud desde 90 cm hasta 1.80 m.	

• **Normatividad:** Cumple con: ANSI A10.32 -2012 CSA Z259.12

• Peso aproximado de la eslinga 1.000 gramos.


• Cumple con prueba dinámica de impacto con peso prueba de 100 kg, el peso prueba no se libera ni se golpea contra el piso.

• Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción.

• Eslinga sencilla en reata de 1 pulgada, ganchos de seguridad $\frac{3}{4}$ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf.

• Sistema graduable a través de la hebilla para aumentar o reducir la longitud de la eslinga (de acuerdo al punto de apoyo para posicionarse).

• Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, artículo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.



NOMADA

NÓMADA CI LTDA.

E-mail: info@nomadaoutdoor.com

Dirección: Av. 1° de Mayo # 35 - 79

Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43

www.nomadaoutdoor.com